HMD60 Humidity and Temperature Duct Transmitter

Type	Options	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probe Length	Probe Length Standard (25 cm)	A									
	Short (10 cm)	B									
Output Signal	4...20 mA (Loop powered)		1								
	0...10 V		2								
	0...5 V		3								
	1...5 V		4								
	BACnet / Modbus		5								
Channel 1	RH (0...100%)			A							
	Td/f (-40...+80°C)			B							
	A (0...300 g/m³)			C							
	X (0...600 g/kg)			D							
	Tw (-40...+80°C)			E							
	H (-40...+1600 kj/kg)			F							
	Special, please specify parameter and scale:			X							
Channel 2	T (-20...+80°C)				1						
	T (-40...+80°C)				2						
	Special, please specify parameter and scale:				X						
Identity	Vaisala					A					
Sensor	Humicap R2						1				
	Catalytic Sensor						2				
Filter	Stainless Steel Grid							A			
	Sintered Stainless Steel Filter							B			
	Sintered Teflon Filter							C			
Bushing 1 (small)	Plugged, M16x1.5								0		
	Cable Gland (4...8mm)								1		
	Conduit Fitting NPT1/2"								2		
Bushing 2 (large)	Cable Gland (6...12mm)									A	
	Plugged, M20x1.5									N	
User Guide	None										0
	Quick Guide, Multilingual, Loop Powered Output										1
	Quick Guide, Multilingual, Voltage/Digital Output										2